

# Prvky pro dokument

Nadpisy, odstavce, záložky,  
pseudo-třídy prvku `<a>`

# Prvky pro strukturu dokumentu

- `<h1>` – `<h9>` pro nadpisy
  - Blokované prvky, neobsahují jiné blokované prvky.
  - Nadpisy různé úrovně – implicitně správné formátování.
- `<p>` pro odstavce
  - Blokovaný prvek, narozdíl od prvku `<div>` není možné vkládat jiné blokované prvky

# Záložky

- Definování záložky: `<a name="kapitola_3"></a>`
- Odkaz na záložku v rámci dokumentu:  
`<a href="#kapitola_3">Na kapitolu 3</a>`
  - Po kliknutí na odkaz se dokument odroluje tak, aby bylo vidět místo, kde se záložka nachází.



# Pseudotřídy odkazů

- Prvek `<a>` má své pseudotřídy pro jednotlivé stavy:
  - `link` – nenavštívené odkazy
  - `visited` – navštívené odkazy
  - `hover` – odkaz, na němž je ukazatel myši
  - `active` – odkaz, na nějž bylo kliknuto
  - `focus` – odkaz, který je vybrán z klávesnice

# Pseudotřídy odkazů

- Pseudotřídy se nikde v HTML neuvádějí
  - Pouze se formátují v CSS
- Při formátování je možné kombinovat třídy a pseudotřídy
  - `a.menuitem:hover`



# Změna zobrazení prvku

- CSS vlastnost display mění způsob zobrazení prvku
- Hodnoty (vybrané)
  - block – pro blokové zobrazení
  - inline – pro inline zobrazení
  - table-cell – zobrazení jako buňka tabulky
  - list-item – zobrazení jako prvek seznamu
  - none – neviditelný prvek – hodí se pro javascript